



**ITALAUTOCAR s.r.l.**  
Nonantola (MO) ITALY  
Tel. +39 059 54.52.87  
Fax +39 059 54.63.26  
[www.italautocar.com](http://www.italautocar.com)

090574.09.40

Rev: 0 del 20/07/2017

## **INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ARTICOLO ITALAUTOCAR COD. 090574.09**

- **INSTALLAZIONE:**

Il gancio traino (cod. Italautocar 090574.09) dovrà essere fissato al veicolo mediante n° 2 viti UNI EN 24017 M16x65 8.8, N°2 dadi UNI 7473-M16-8, N°4 rosette UNI 6592 TE-16-200 (classi di resistenza uguali o superiori). I dadi dovranno essere serrati con una coppia pari a 138 N/m (nel caso di classe di resistenza 8).

- **MANUTENZIONE:**

- OGNI 4 MESI: controllare il corretto serraggio della bulloneria di fissaggio e l'integrità della catenella/cavetto di collegamento al perno di bloccaggio.
- OGNI UTILIZZO: controllare che il perno di bloccaggio non abbia subito nessuna deformazione evidente.

## **INSTALLATION AND MAINTENANCE ITALAUTOCAR PART NUMBER 090574.09**

- **INSTALLATION:**

The drawbar coupling (Italautocar part number 090574.09) shall be fixed to the vehicle by nr. 2 screws UNI EN 24017 M16x65 8.8, nr. 2 nuts UNI 7473-M16-8, nr. 4 washers UNI 6592 TE-16-200 (same or higher strength classes). The nuts shall be tightened at a torque force equivalent to 138 N/m (in case of strength class 8).

- **MAINTENANCE:**

- EVERY 4 MONTHS: check the correct tightening of fastening bolts and the integrity of connecting chain/cable to the locking pin.
- EVERY USE: check that no noticeable deformation has occurred to the locking pin.