PROPRIETA' DELLE SPONDE - SIDEBOARD PROPERTIES

La saldatura continua al laser consente una chiusura ermetica del profilo, eliminando la fuoriuscita di acqua e di conseguenza la creazione di ruggine interna.
With continuous welding absolute tightness of the profile- non water gets in, the consequence: No rust

Non è necessaria l'applicazione di sigillanti o trattamenti anti corrosivi ad alta tenut per evitare ruggini nell'area di saldatura.
The expenditure for a high quality long lasting anticorrosion protection and/or additional sealing for the prevention of gap-corrosion uis no longer necessary.

Incremento del 10% della resistenza della sponda nello spessore di 2mm.
More stability at the thickness of 22mm +10

Miglior risultato estetico: sia nella superficie esterna che in quella interna non è visibile la saldatura.
Optic reasons: the steel panel is even on the outside, on the inside, there is no welding visible.

Non si crea ruggine nell'area di saldatura grazie all'eliminazione di porosità nella superficie di contatto della lamiera.
No rust in the welding area, gap corrosion in the overlap area is fully prevented.

Nessuna deformazione del profilo durante la saldatura. Non è necessaria alcuna ripresa per ripristinare la planarità.
No wrap while welding, so no adjusting of the steel panel necessary.

Le sponde possono essere profilate con acciai di qualità come QSTE380 e QSTE500.
Possibility of improving the steel quality to QSTE380 and QSTE500.

Le sponde possono essere profilate con lamiera zincata e lamiera inox.
Profiling of zinc plated or niro material (inox) possible.

L'area di saldatura consente una corretta verniciatura.
Excellent paintwork in the welding area possible.

Tolleranze dimensionali nella produzione :01/-1 mm
Exact production with tolerance from 0/-1mm

Profili disponibili con protezione anti corrosione ACP. Questa protezione viene fornita per garantire la qualità dei profili durante il trasporto , il tempo di stoccaggio, o nel caso di trasporti via mare o comunque di lunga distanza. ACP (anti corrosion protection)
As quality assurance for our profiles we offer an automatically anti-corrosion protection. The protection film is applied automatically in a different protection level, and avoids corrosion of the Fuhrmann steel panels during transport and storage time, also under problematic transport conditions as sea container-shipment, or long distance road transport.

ITALAUTOCAR si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente doumento.I dati ivi riportati non sono vincolanti
ITALAUTOCAR reserves the right to modify the technical data mentioned into this catalogue without notice. The herewith mentioned data are not bouding.

PROPRIETA' DELLE SPONDE - SIDEBOARD PROPERTIES

Model/Version	**Applicazione**/Application
HV	**Profilo per sponde anteriori e posteriori di ribaltabili agricoli, sovra sponde, sponde car-trailer e sponde laterali di veicoli leggeri.** These steel sideboard are designed for use as front/rear profiles on agriculture tippers, tipper top structures, side walls for personal car trailers and light truck side wall application.
HVN	**Profilo con battuta inferiore esterna, adatto a sponde anteriori e posteriori di ribaltabili agricoli e sovra sponde.** Steel sideboard with an adjusting or covering edge outside, for the use as a front/rear profile on agriculture tippers and tipper top structures.
HVAK	**Profilo con battuta inferiore interna, adatto a sponde anteriori e posteriori di ribaltabili agricoli e sovra sponde.** These top-structure front/real walls with an adjusting or covering edge inside, are specially for mounting on agricultural tippers and tippers top structures.
B	**Profilo adatto a sostenere carichi laterali elevati, per sponde di ribaltabili agricoli, sovra sponde e spandi concime.** These well tried steel sideboard are designed for heavy side pressure applications, especially used for mounting as a side wall in agricultural tippers, tipper top structures and manure speeders.
BN-BNS	**Profilo con battuta inferiore esterna, adatto a sostenere carichi laterali elevati per sponde ribaltabili agricoli, sovra sponde.** These well tried steel sideboards are designed for heavy side pressure applications with an adjusting or covering edge on the outside. These are specially suitable for mounting as a side wall on agricultural tippers and tipper top structures, with an high tightness requirements.
BAK-BAKS	**Profilo con battuta inferiore interna, utilizzato nella costruzione di sovrasponde di ribaltabili agricoli e sovrastrutture in genere.** These are top structure side walls with an adjusting or covering edge inside, especially used for mounting as a top side wall on agricultural tippers and tipper top structures.

ITALAUTOCAR si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente doumento.I dati ivi riportati non sono vincolanti
ITALAUTOCAR reserves the right to modify the technical data mentioned into this catalogue without notice. The herewith mentioned data are not bouding.